



外观尺寸 (图)

规格 Specification

型号 Model	LDSE2508B	LDSE2510B	LDSE2515B
接口口径 Joint Pipe Bore	G1/8" G1/4"	G1/4" G3/8"	G1/2"
工作介质 Working Medium	经 40 微米过滤空气 /40 Micron Filtered Air		
动作方式 Motion Pattern	内部先导式 /Inner Guide Type		
使用压力 Working-Pressure	0.15~0.8Mpa		
最大耐压力 Max.Pressure Resistance	1.2Mpa		
工作温度范围 Operating Temperature Range	5~50℃		
使用电压范围 Voltage Range	±10%		
本体材质 Material of Body	铝 Aluminum		
耗电量 Power Consumption	AC : 4.5VA DC : 3W		
绝缘性及防护等级 Insulation&Protection Class	F 级 .IP65/F Class.IP65		
接线形式 Wiring Form	出线式或端子式 Lead Wire or Connector type		
最高动作频率 Highest Action Frequency	每秒五次 5 Cycle Sec		
最短励磁时间 Shortest Excitation Time	0.05 秒 0.05 Second		
	C : 封闭型 Close Type	P : 压力型 Pressure Type	E : 排气型 Exhaust Type

※ 特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Please contact Factory for special voltage and Specification